



AFMETINGEN D (in mm.):	155	185	215
A:	650	650	650
B:	1100	1100	1100
C:	4720	4720	5720
D:	1980	2280	2580
E:	2265	2565	2865
kg	705	750	875

*Bij horizontaal zagen in de hoogste positie: + 160 mm.
Extra ruimte rechts: + 60 mm*

TECHNISCHE GEGEVENS	155	185	215
Maximale zaaglengte	3300 mm	3300 mm	4300 mm
Maximale zaaghoogte	1550 mm	1850 mm	2110 mm hor./ 2150 mm vert.
Maximale zaagdiepte	60 mm		
Motor (S6)	4 kW		
Toerental	5100 tpm		
Diameter zaagblad	250 mm		
Stroomaansluiting	400V/3ph/50Hz		
Afzuigenheid	>1000m ³ /uur, 20m/sec		

KENMERKEN D

- Repeteeraanslag voor stroken
- In twee hoogtes geïntegreerde bedieningshendel
- Gemakkelijke toegang tot zaagblad
- Instelbare zaagdiepte
- Doorsteek zaagblad tot 25 mm
- Mogelijkheid voor invalwerk

GEBRUIKERSKENMERKEN

De D versie is een zeer economische uitgevoerde verticale platenzaag, voorzien van de basis uitrusting voor het opdelen van plaatmateriaal. Het frame is opgebouwd op basis van de beproefde robuuste Elcon standaard constructie. De bediening is gemakkelijk, eenvoudig en compleet en door de geoptimaliseerde opbouw heeft de machine een zeer geringe diepte maat.

ACCESSOIRES	
S standaard	
● optioneel	
Extra steunstrips over gehele lengte voor kleine delen	S
Vaste steunblokken voor stabiele plaatondersteuning	S
Hulpgeleider met geïntegreerde eind-stop	S
Ideale oloopprollen	S
Plaatkantel/opzetgeleiding	S
Geïntegreerde geleiderails cleaners	S
Onverwoestbare dubbele ketting geleiding van zaaggroep	S
Afleverpakket met CD-rom, handleiding, gereedschap en Internet support toegang	S
Hoge kwaliteit zaagblad	S
Elektromagnetische rem op zaagmotor	S
Uitwijkende achterwand	●
Omhoog kantelbare transport rollers	●

BASIS ELCON ZAAGMACHINES

- Uniek gelagerde spanningsvrije rechtgeleiding voor zaagbalk
- Veiligheid; CE tested
- Nauwkeurigheid; 0,1 mm (DIN 875/1)
- Robuustheid; Modulair gelast frame
- Super stille motor behuizing door geluidsisolatie

Machinefabriek Elcon BV

Waaier 2, 2451 VV Leimuiden, Holland
t 0172 50 88 91
f 0172 50 78 92
e info@elcon.nl
i www.elcon.nl

