



KENMERKEN DS - GEBRUIK

- Repeteeraanslag voor stroken zagen
- Programmeerrail voor herhalende maten
- In twee hoogtes geïntegreerde bedieningshendels
- Mogelijkheid voor invalwerk
- Gemakkelijk toegang tot zaagblad
- Storingsdiagnose

AFMETINGEN DS (in mm.):	155	185	215
A:	945	945	945
B:	1450	1450	1450
C:	4510	4510	5510
D:	1980	2280	2580
E:	2265	2565	2865
kg	725	770	895

Bij horizontaal zagen in de hoogste positie: + 160 mm.
Extra ruimte rechts: + 300 mm

TECHNISCHE GEGEVENS	155	185	215
Maximale zaaglengte	3300 mm	3300 mm	4300 mm
Maximale zaaghoogte	1550 mm	1850 mm	2110 mm hor./ 2150 mm vert.
Maximale zaagdiepte	55 mm		
Motor (S6)	3 kW		
Toerental	5100 tpm		
Diameter zaagblad	250 mm		
Stroomaansluiting	400V/3ph/50Hz		
Lucht compressor	Optie afhankelijk		
Afzuigenheid	>1000m ³ /uur, 20m/sec		

Speciale afmetingen en maten op aanvraag.

ACCESSOIRES

- S** standaard
- optioneel

Extra steunstrips over gehele lengte voor kleine delen	S
Dubbelgeborgde fijnstelbare aanslagnok	S
Afleverpakket met CD-rom, handleiding, gereedschap en Internet support toegang	S
Clipboard voor zaaglijsten	S
Vaste steunblokken voor stabiele plaatondersteuning	S
Hulpgeleider in 3 delen met geïntegreerde eindstop	S
Ideale oplooprollen	S
Plaatkantel/opzetgeleiding	S
Geïntegreerde geleiderail cleaners	S
Onverwoestbare dubbele kettinggeleiding van zaaggroep	S
Elektromagnetische rem op zaagmotor	S
Programmeerrail voor terugkerende maten	S
4 kW (S6) motor	●
Zaagmotor met dubbel toerental	●
Traploos instelbaar toerental zaagmotor	●
Gepatenteerde Limpio dubbelzijdig stofafzuigsysteem, uitstoot minder dan 0,5 mg/m ³	●
Haakse maataanslagverlenging	●
Maatbak vulstuk	●
Pneumatisch omhoog klappende transportrollers	●
Dubbel gelagerde onderrollen, met pneumatische platenklem	●
Extra pneumatische klem	●
Automatisch uitwijkende achterwand	●
Digitale maatuitlezing	●
Electrische positioneermodule voor verticaal zagen	●
Vernevelings-installatie voor massief aluminium	●
TWIN voorritszaagsysteem	●
Plaat-schuinstelgeleiding voor het zagen van hoeken	●
V-groef frees voor Alu-bond materialen	●

BASIS ELCON ZAAGMACHINES

- Uniek gelagerde spanningsvrije rechtgeleiding voor zaagbalk
- Super stille motor behuizing door geluidsisolatie
- Veiligheid; CE tested
 - Micro schakelaar beveiliging
 - "Tilt" schakelaar
- Nauwkeurigheid; 0,1 mm (DIN 875/1)
- Robuustheid; Modulair gelast frame, zware gegoten stalen maatnok, op massief stalen as

Machinefabriek Elcon BV

Waaier 2, 2451 VV Leimuiden, Holland

t 0172 50 88 91

f 0172 50 78 92

e info@elcon.nl

i www.elcon.nl

ELCON